CATHODE-RAY-TUBES

CV Title	CATH	Vh	Ih	SCREEN		FOCUS	DEF.	VA3 Max KV	Sensitivity mm/v VA3		BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS										
				Col	Max Dia (mm)				X	Y			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2731	IH	4.0	1.1	Green	295.0	ES	ES	3.0	700	700	SC12	OBSOLETE												
2745	IH	0.75	0.9	Green	115.0		ES	2.0	350	350	B9		Y	X	-	H	H		X	Y	A			
2749	IH	4.0	0.8	Green	71.0	ES	ES	0.8	150	150	B9		X1	Y1	A1	H/C	H	G	A2	Y2	X2			
2751	IH	2.0	1.7	Blue	76.0		ES	2.0	260	270	0		H/C	X	A2	Y	X	A1	G	H				
2764																								
2786	IH	4.0	1.1	Blue	114.0	GAS	ES	2.0	350	390	12 Pin spigot		C	G	H	H	-	A2	-	Y2	X2	A3	X1	Y1
2789	IH	6.3	0.6		231.8	EM	EM	0.33			0	For VA3 read VA2		H	G3		G1		C	H				
2801	IH	4.0	1.0	Green	75.0	ES	ES	0.8				For VA3 read VA2												
2869	IH	6.3	0.6		77.8	EM	EM	5.5			0	For VA3 read VA1	-	H	G2		G1		C	H				
2878												Anode on side												
2879																								
2880																								
3583	IH	6.3	0.6		135.0	ES	ES	2.2	605	680	11 Pin	For VA3 read VA2	H		X1	A1	-	Y2	A2	X2	Y1	G	H/C	
3600	IH	6.3	0.6	Green	54.0	ES	ES	0.6	114	132	0	For VA3 read VA2	G2 X2 Y1	A2 H C	A1	X1	G1	Y2	H					
3773	IH	2.0	1.4	Green	175	ES	ES	4	460	570			G1	C	H	H	A1	A2	-	Y2	X2	A3	X1	Y1
3774	IH	4.0	0.63	White	140	ES	ES	5	500	500			A1	-	G1	H	H	C	-	A2	-			
3775	IH	4.0	0.63	Green	312	ES	ES	4	710	730		Compass Tube	G	C	H	H	A1	A2	-	YN	YS	A3	XW	XE
3776	IH	4.0	0.63	White	135	ES	ES/ EM	4		590			G	HC	H	A1	A2	-	A3	-				
3777	IH	4.0	0.63	Green	175	ES	ES	4	460	460		Compass Tube	G	C	H	H	A1	A2	-	YN	YS	A3	XW	XE