RECTIFIERS

Title	CATH	Vh	Ih	VRMS	P.I.V. (K.V.)	Ia	Ia peak (m/a)	Wa	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	T/C
726	IH	35.0	0.15	235	0.7	100	600		0.	Half Wave	H	A	-	-	-	-	C	H		
729	IH	5.0	2.0	425	1.55	190	575		0.	Full Wave	-	H	-	A	-	A'	-	H		
738																				
764	IH	40.0	0.2	250		75			B4	Half Wave	A	-	H	H						
803	DH	2.5	5.0	10000	16.5	2	12		0.	Half Wave	-	F	-	-	-	F	F	-		A
804	DH	2.5	5.0	10000	16.5	2	12		0.	A version of CV803	-	F	-	-	-	-	F	-		A
812	DH	2.5	3.0		20.0	30	160		BC4	Half Wave Filament centre tapped.	F	F	-	F						A
822	DH	2.5	11.5	260	0.725	2500	10000		Spec.	Full Wave Gas Filled										
841	DH	5.0	3.0	500	1.7	250	750		0.	G.T. version of CV575	-	F	-	A	-	A'	-	F		
842	DH	5.0	1.5	400	1.55	110	330		0.	Full Wave	Sh	F	-	A	-	A'	-	F		
871	IH	6.3	0.6	230		60			USS6	Full Wave	H	H	A	C	A'	H				
873	IH	6.3	0.3	300	1.375	44	130		0.	Full Wave	-	H	A	-	A'	-	H	C		
901	IH	6.3	0.5	350	1.375	65	200		L.I.	Full Wave	H	-	A	-	-	A'	C	H		
927	IH	12.6	0.3	260	0.73	60	360		USS4	Half Wave	H	A	C	H						
934	DH	5.0	4.0	7200	20.0	30	150		NIL	Half Wave. Stiff pins										
942	IH	25.0	0.3	250		85			USS6	Voltage Doubler	H	A	C	C'	A'	H				
1001	IH	2.0	1.5	5000	15.0	3	60		B4	Half Wave	-	-	H	H						A
1029	DH	4.0	9.0		4.0	600	2500		G.E.S.	Half Wave Mercury										
1039	IH	4.0	2.5	500	1.5	120	400		B4	Full Wave	A	A	H	H						
1064	DH	4.0	2.5	500	1.5	120	400		B4	Full Wave	A	A	F	F						
1071	DH	5.0	3.0	500	1.5	250	750		0.	Full Wave	-	F	-	A	-	A	-	F		
1072	DH	4.0	3.0		4.2	250	1000		B4	Half Wave Mercury	-	-	F	F						A
1111	DH	4.0	1.1	5000	14.0	50	350		B4	Half Wave	-	-	F	F						A
1113	DH	4.0	1.0	2500	7.0	30	200		B4	Half Wave	-	-	F	F						A
1120	IH	2.0	1.5	5000	15.0	5	100		B4	Half Wave	-	-	H	H						A
1133	IH	4.0	1.35	2500	7.0	60	400		B4	Half Wave	-	-	H	H						A
1134	IH	4.0	0.65	6000	18.0	3	60		B4	Half Wave	-	-	H	H						A
1258	DH	14.0	5.0		14.0			150	NIL	Half Wave										