TRIODES

TITLE	CATH	Vh	Ih (A)	Max. Va	Ia m/a	Ia peak m/a	Max. Wa	G.m.	μ	Ra	MAX Mc/s	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS								
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	TC
933	DH	5.5	4.125	12500			20		25			Nil	Transmitter										
938	IH	25.0	0.3	110	45			3.8	58	15200		O	Power amplifier		H	A	-	G	-	H	C		
941	DH	5.0	3.0	2000			25		24		224	USS4	Transmitter	F	-	G	F						A
943	DH	1.5	1.0	200	6.3		1.2	1.15	8.3			USM4	Amplifier	F	A	G	F						
944	IH	2.5	1.75	275	5.25			1.0	9	10000		USM5	Detector Amplifier	H	A	G	C	H					
947	DH	2.0	0.13	200	12.3			1.0		5500		USS4	Power Amplifier	F	A	G	F						
977													Paired CV.55										
1000	IH	13.0	0.15	250				4.0	40	10000		B7		-	-	-	H	H	C	A			G
1017	DH	2.0	0.067	60				0.25	7	28000		B4		A	G	F	F						
1019	DH	2.0	0.15	150	10			2.25	9	4000		B4		A	G	F	F						
1020	DH	2.0	0.2	150	11			2.25	9	4000		B4		A	G	F	F						
1021	DH	2.0	0.1	150			1	1.1	15	13500		B4		A	G	F	F						
1022	DH	2.0	0.2	150	10			4.0	16	4000		B4		A	G	F	F						
1023	DH	2.0	0.3	150	22			3.0	4.5	1500		B4		A	G	F	F						
1025	DH	7.5	1.0/3.0	1200			36	2.1	10	4800	15	L4		A	F	F	G						
1026	DH	12.0	1.8	1000	30		100	1.0	20	20000		T4		G	F	A	F						
1027	DH	2.0	0.1	150			1	1.1	15	13500		B4		A	G	F	F						
1030	DH	12.5	5.5	5000			250	1.35	26	19000	20	Nil	Transmitter										
1032	DH	2.0	0.2	150	6							B7	Double Triode	G	G'	A'	F	F	-	A			
1034	DH	15.0	4.0	3000			250	4.0	18	4500		Nil	Transmitter										
1036	DH	2.0	0.2	150	10			4.0	16	4000		B4	Special capacity selection	A	G	F	F						
1037	IH	4.0	1.0	250			2.5	3.6	40	11500		B5		A	G	H	H	C					
1038	IH	4.0	1.0	250			1.5	2.5	16	6400		B5		A	G	H	H	C					
1040	DH	4.0	2.0	400			25	7.0	10	1430		B4	Power Amplifier	A	G	F	F						