TRIODES

TITLE	CATH	Vh	Ih (A)	Max. Va	Ia m/a	Ia peak m/a	Max. Wa	G.m.	μ	Ra	MAX Mc/s	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TC
1309	DH	4.0	0.25	190				1.27	7	5500		B4		A	G	F	F						
1310	DH	2.0	0.25	160				0.6	30	50000		BC4		G	F	F	A						
1311	DH	4.0	0.25	190				2.2	12	5500		BC4											
1312	IH	2.0	0.21	150				1.35				B5		A	G	H	H	C					
1313	IH	2.0	0.21	150				1.7	20	11800		B5		A	G	H	H	C					
1316	DH	4.0	0.25	190				3.0	6	2000		B4		A	G	F	F						
1360	DH	6.0	2.0	1000			25	1.2	35	30000		Spec.											
1361	DH	6.0	1.1	600	45		20	3.2	10	3200		B4	Transmitter	A	G	F	F						
1363	DH	10.0	5.5	3000	67		200	4.9	55	11500		BC4	Transmitter	-	F	G	F						A
1408	IH	4.0	0.95	250			4	8.0	17			MO		H	C	A	-	G	m	-	H		
1415	DH	8.0	1.6	500	105		30	2.5	8	3200		BC4	Transmitter										
1419	IH	13.0	0.2	250				1.1	100	90000			Double Diode Triode										
1422	DH	10.0	21.0	3000	1000		1200	6.5	21.5	3300	40	Spec.	Double ended										G
1428	IH	6.3	0.2	300			1.5	2.0	30	15000		SC	Double Diode Triode										
1431	DH	19.0	100.0	5000			10000		45	4500		Nil	Air cooled CV2872										
1433	IH	6.3	0.65	250	20		5	3.2	10.5	3300		0		-	H	A	-	G	-	H	C		
1439	DH	17.0	11.5	5000			500		40	9000		Nil	Transmitter										
1440	DH	17.0	9.2	4000			800		7.5	2500		Nil	Transmitter										
1441	DH	12.5	5.5	3000			175		9	7500	20	Nil	Transmitter										
1442	DH	13.5	13.5	4000			400		30	10000	20	Nil	Transmitter										
1445	DH	10.0	3.0	1000			65	3.9	37	9500		BC4		A	F	G	F						
1447	DH	25.0	250.0	17500			80000	20.0	36	1800	22	Nil	Water cooled										
1450	DH	22.0	41.0	6000			5000		18	2200	6	Nil	Water cooled										
1452	DH	5.0	1.2	450			40	5.4	3.9	720		BC4		G	F	F	A						
1458	IH	4.0	1.0	250				7.5	18.2	2500		B5		A	G	H	H	C					
1505	IH	4.0	1.0	250				6.0	80	13300		B5		A	G	H	H	C					