TRIODES

TITLE	CATH	Vh	Ih (A)	Max. Va	Ia m/a	Ia peak m/a	Max. Wa	G.m.	μ	Ra	MAX Mc/s	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TC
2565	DH	4.5	1.6	400			14		7.2			BC4	Transmitter	F	A	G	F						
2566	DH	4.5	1.6	400			15	2.0	7	3500	30	Spec.											
2567	DH	4.5	1.6	400	55		14	1.9	7	3900		Spec.	Power Amplifier										
2569	DH	2.0	0.1	150				1.15	15	13000		B4	Detector	A	G	F	F						
2570	DH	2.0	0.1	150				1.5	24	15800		B4		A	G	F	F						
2571	DH	2.0	0.1	150	0.45		1	0.6	30	48000		B4	A.F. Amplifier	A	G	F	F						
2576													CV.620 with lower Ig limits										
2577	DH	14.0	6.1	3000	145		275		16		4.5	Spec.	Transmitter										
2580	DH	20.5	41.0	15000	850		10000					Nil	Transmitting Water-cooled										
2584	DH	3.1	0.06	150	2			0.5	8	16000		USS4	Detector Amplifier	F	A	G	F						
2586	DH	2.0	0.4	150	8.5							B7	Double Triode	G	G	A'	F	F	-	A			
2587	DH	10.0	3.25	1250	75		100				30	J4	Transmitter	G	F	A	F						
2588	IH	2.0	1.6	180	5	7.7	0.15	1.2	10	18000		BC5	Amplifier Oscillator	H	A	G	C	H					
2589	DH	5.0	10.5	3000	100		250		36		40	Spec.	Transmitter										
2591	DH	5.0	8.0	3000			100					BC4	Transmitter	F	-	-	F						G/A
2593	DH	3.1	0.06	150	2			0.5	8	16000		USS4	Detector Amplifier	F	A	-	F						G
2597	IH	10.0	0.32	200	2.9			0.9	15.5	17000		USS4	Low μ	H	A	C	H						G
2598	DH	1.5	0.3	100				0.54	7	12900		Spec.											
2599	DH	1.5	0.3	110				0.61	7.2	12000		USS4		F	A	G	F						
2601	IH	5.0	2.05	500				3.2	8.1			BC5	Power Amplifier	H	A	G	C	H					
2602	IH	10.0	0.32	200			1.4	0.95	6	6500		BC5		H	A	G	C	H					
2604	DH	5.0	1.2	330			17	2.8	2.8	1000		BC4	Power Amplifier	F	A	G	F						
2608	DH	5.0	1.2	450			40	5.1	3.9	720		BC4		F	A	G	F						
2609	IH	5.0	1.2	450	60	100	40	5.5	3.85	700		4Pin	Amplifier										