TRIODES

TITLE	CATH	Vh	Ih (A)	Max. Va	Ia m/a	Ia peak m/a	Max. Wa	G.m.	μ	Ra	MAX Mc/s	BASE	DESCRIPTION	PIN CONNECTIONS								
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	TC
3674	DH	7.5	3.0	1250			40		170			M4	Transmitter	F	-	G	F						A
3719																							
3722	DH	7.5	1.75	750			20		20			M4	Transmitter	F	-	G	F						A
3724	DH	10.0	5.75	2500			200		16			Spec.	Transmitter										A
3726	DH	2.0	0.12	150			0.6	1.2	30	25000		B5	Double Diode Triode	A	A'	F	F	A"					G
3727	DH	4.0	0.65	250				2.0	27	13500		B7	Double Diode Triode	A'	m	A"	H	H	C	A			G
3730												B5		A	G	H	H	C					
3731												B5		A	G	H	H	C					
3739	DH	12.0	5.5					1.6	22	14000		Nil	Pure Tungsten Filament										
3740	DH	17.5	9.0					3.75	45	12000		Nil	Pure Tungsten Filament										
3741	DH	5.0	4.6	2500			300	6.0	25	4200		Spec	Double Ended										
3742	DH	7.5	1.75	750			20		62			M4	Transmitting	F	-	G	F						A
3762	DH	2.0	0.05	150				1.5	32	21000		B4		A	G	F	F						
3766	DH	4.0	0.65	200				2.5	30			B5		A	-	H	H	C					G
3767	DH	4.0	0.58	250				1.7	75	45000		B7		-	m	-	H	H	C	A			G
3768	DH	4.0	2.0	450			25	10.0	4.25	425		B4		A	G	F	F						
3830	DH	1.5	0.75	100	0.45			0.55	28	51000		4 Pin	6B	A	G	F	F						
3831	DH	2.0	0.8	50	1			0.84	10.5	12500		Spec.	Midget										
3832	DH	2.0	0.8	50	2			1.0	6	6000		Spec.	Midget										
3845	DH	17.5	425.0	10000	1000	40000	50000	30.0	50	1667													